

CARACTERISTICAS

Formulación especial de fácil dilución basada en detergentes y emulsión de ceras y polímeros. Autobrillante y antideslizante indicado en la limpieza, mantenimiento, protección y abrillantado de todo tipo de superficies (Piedra natural o fabricada, sintéticos, etc.). Puede ser usada en suelos no tratados para mejorar el brillo y la resistencia al tráfico, y sobre suelos protegidos para aumentar el brillo reparando marcas y trazas en la emulsión de protección.

MODO DE EMPLEO

Aplicar manualmente con fregona diluyendo CERAKLES LV en agua. Para suelos no tratados 50ml/lit y en suelos abrillantados reducir la dosis a 25 ml/lit. También puede utilizarse con máquina fregadora diluyendo de 10-20ml/lit de agua.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido opaco
Color	Blanco
Olor	Agradable
pH al 10%	7,5
Densidad (a 20°C)	1000 kg/m ³
Solubilidad en agua	Forma una emulsión.

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.