

## DEFORT DDA-20

Desincrustante para circuitos  
y depósitos de agua

### CARACTERISTICAS

Enérgico desincrustante de gran poder de penetración y con total ausencia de espuma, especialmente formulado para la limpieza y eliminación de incrustaciones calcáreas, ferruginosas, etc., en circuitos, aljibes y depósitos de agua.

### MODO DE EMPLEO

La dosis recomendada estará comprendida entre el 5-20 %. Para la limpieza de circuitos diluir el producto en agua, dependiendo de la incrustación a eliminar, haciendo circular la dilución hasta la total eliminación de la incrustación. En casos de circuitos con gran incrustación, puede ser necesario vaciar el mismo y repetir la operación.

Para limpiezas manuales, aplicar la disolución mediante pulverizador industrial (tipo mochila de baja presión), humectar las superficies y dejar actuar. Para la limpieza de piezas con incrustaciones, preparar un baño con las dosis recomendadas, dejando en remojo 1 o 2 horas. En ambos casos frotar con cepillo y aclarar con agua abundante.

### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido denso
Color	Azul claro
Olor	Inodoro
pH al 10%	1,3
Densidad (20°C)	1330 kg/m <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	Soluble en agua

### PRESENTACION

Envases de 10 y 20 litros

### PRECAUCIONES



**Indicaciones de peligro:** Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:** P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.

**Sustancias que contribuyen a la clasificación:** Acido fosfórico.

### INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.