

## DEFORT NM-17

Desincrustante de cal en  
máquinas y circuitos

### CARACTERISTICAS

Enérgico desincrustante ácido especialmente formulado para eliminar las incrustaciones calcáreas, oxidaciones, suciedades, etc., en máquinas lavavajillas, cañerías, evaporadores, calentadores, torres de enfriamiento, condensadores, maquinaria de obra, etc. Incorpora eficaces inhibidores de corrosión que protegen las superficies metálicas después de la limpieza. Su empleo periódico permite mantener el equipo en perfectas condiciones, evitando la obturación de tuberías y demás elementos.

### MODO DE EMPLEO

En máquinas lavavajillas diluir DEFORT NM-17 en el agua del baño de lavado al 2-4%, dependiendo de la gravedad de la incrustación. A continuación poner en marcha la máquina y hacer dos o tres ciclos de lavado para su limpieza. Vaciar, volver a llenar y repetir ciclo para enjuagar la máquina. Vaciar y llenar de nuevo para volver a trabajar.

Para la limpieza por inmersión de piezas con gran incrustación, aumentar la dosis al 5-10%.

Evitar el contacto directo del producto o sus vapores con todo tipo de metales, ya que puede provocar oxidaciones.

### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto (a 20°C)	Líquido
Color	Rojo
Olor	picante
pH a 10 %	0,5
Densidad (a 20°C)	1110 kg/m <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	Soluble en agua

### PRESENTACION

Envases de 5 y 10 litros

### PRECAUCIONES

Peligro



**Indicaciones de peligro:** Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338 EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

**Sustancias que contribuyen a la clasificación:** Ácido clorhídrico.

### INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.