

DEFORT CIR-35

Inhibidor de incrustaciones
para circuitos de agua

CARACTERISTICAS

DEFORT CIR-35 es un formulado especial que evita las incrustaciones calcáreas que se forman en los circuitos cerrados de agua debido a la dureza de la misma, en calderas, condensadores, torres de refrigeración, etc. Protege de la corrosión y reduce la formación de lodos.

MODO DE EMPLEO

Añadir DEFORT CIR-35 al circuito una vez limpio, con arreglo a las siguientes dosificaciones.

Calderas: Adicionar 250 ml de producto, para 1.000 litros de agua, por cada 10 °HF de dureza.

Torres de enfriamiento: Adicionar 125 ml de producto, para 1.000 litros de agua, por cada 10 °HF de dureza.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Amarillo
Olor	Inodoro
pH al 10%	11,4
Densidad (a 20°C)	1160 kg/m ³ .
Solubilidad en agua	Soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 10 y 20 litros

PRECAUCIONES



Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.