

DELENEX CERA

Cera hidrofugante
para túneles de lavado

CARACTERISTICAS

Es un compuesto hidrofugante de gran calidad, formulado específicamente como aditivo para el agua de enjuague en los túneles de lavado, para todo tipo de vehículos. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

MODO DE EMPLEO

Conectar el envase al dosificador automático del lavadero. La dosificación oscila entre 2-4 gr por litro de agua de aclarado, dependiendo de la calidad de la misma.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Marrón
Olor	Inodoro
pH al 10%	4,7
Densidad (a 20°C)	965 kg/m ³
Solubilidad en agua	Fácilmente soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 20 litros

PRECAUCIONES



Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.