

Ficha de datos técnicos

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BIEMMEDUE MODULA 150/15



Equipo fijo de hidrolimpiadora de agua fría trifásica para instalación en pared o suelo. Fabricado íntegramente con componentes italianos de alta calidad. Sólido, robusto y de fácil mantenimiento. Estructura totalmente metálica. Bomba de pistones cerámicos con sistema de bielas y cabezal de latón. Motor de gran eficacia y bomba IP de alta calidad. Accesorios profesionales, ergonómicos y robustos que permiten un uso continuado con máximas garantías.

Características generales

- Hidrolimpiadora trifásica de agua fría para uso industrial
- Chasis protector metálico
- Gran variedad de accesorios para instalación fija en pared o sobre pavimento
- Bomba de pistones cerámicos con sistema de bielas y cabezal de latón
- Sistema de paro automático Total stop
- Protección térmica del motor

BIEMMEDUE MODULA-150/15	
Código	HID 3300
Presión	150 bar
Caudal agua	15 litros/min
Bomba	IP E1
Potencia consumo	4700 W
Velocidad motor bomba	1450 rpm
Alimentación eléctrica	3-400 V /50 Hz
Medidas	56 x 46 x 36 cm
Peso	47 kg
Accesorios incluidos	Manguera alta presión 10 mts. Con conexión rápida y tapón de seguridad Pistola lanza atérmica con prolongación Conector rápido Lanza de 50 cm. con protección de boquilla