



EUROSANEX[®]
TRUST CHEMICALS



EUROSANEX, S.L.

Pol. Ind. Castilla · Vial 2 - Vial 5
46380 Cheste (Valencia) · Spain
Tel. +34 962 510 407
Fax +34 962 512 521
correo@eurosanex.com
www.eurosanex.com

Ficha de datos técnicos

SISTEMA DE ROCIADO PARA VEHÍCULOS



Características generales

- Sistema de pulverización previa para las carrocerías de vehículos.
- Pulveriza champús o detergentes de prelavado en automóviles, camiones y otros vehículos similares.
- Diseñado conforme a los requisitos básicos de APPCC para posibles aplicaciones en la Higiene Alimentaria, incluido el lavado de camiones para el transporte de alimentos.
- Reduce el desperdicio de agua y productos químicos.
- La mezcla del producto con el agua se realiza mediante un infalible sistema venturi con boquilla de diferentes colores calibradas a distintas concentraciones, que garantiza una dilución justa y el consumo controlado de productos químicos.
- Se conecta a una toma de agua y no requiere suministro de energía eléctrica adicional o aire comprimido para funcionar de manera efectiva.

SISTEMA DE ROCIADO PARA VEHÍCULOS	
Código	DOS 2200
Material	PVC resistente y fácil de limpiar con certificación ACSE según la directiva EN1717, con soporte de manguera integrado en el marco
Inyectores	PP compatible con la mayoría de productos químicos
Presión	Presión de trabajo de 2 a 6 bar
Consumo	4.2 litros de agua por minuto
Temperatura	Temperatura de trabajo a 50°C máximo
Dilución	Relación de dilución de 0.4 a 25.8%
Lanza	De 60 cm, acero inoxidable y conexión rápida
Manguera	Resistente a la presión con 15 metros de largo
Seguridad	Válvula anti-retorno en la instalación de agua integrada tipo CA