

TRAVI 01

Cristalizador industrial de suelos

CARACTERISTICAS

Formulado específicamente como cristalizador sellador y abrillantador profesional para pavimentos de tipo calcáreo: terrazo, mármol, granito, cemento pulido, etc.

Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de larga duración y con gran dureza y brillo metálico, obteniendo un cristalizado duradero, antideslizante y de gran resistencia al desgaste que aumenta la resistencia a las agresiones del tráfico, a la vez que resalta el color de los suelos tratados con un brillo intenso y duradero.

Impermeabiliza y aumenta la dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie y facilitando la limpieza de los mismos.

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Conviene decapar previamente la superficie a tratar con el decapante KENEX DC ALCALINO y con el pavimento bien limpio y seco depositar pequeñas cantidades de producto en el mismo, repartiéndolo en áreas de unos 2 m² con la máquina rotativa de baja velocidad y disco de lana de acero, realizando pasadas circulares hasta la total absorción del producto, repitiendo en caso necesario. Rendimiento de 200-300 m²/litro dependiendo de la porosidad el pavimento.

Para obtener un mejor brillo y mayor duración, se recomienda aplicar a continuación nuestro sellador abrillantador TRAVI 02.

No aplicar el producto con el suelo húmedo o con restos de decapante ácido o alcalino, ya que puede resultar imposible la cristalización o se pueden producir amarillamientos en el acabado final. No debe aplicarse en suelos de barro cocido o madera ni utilizar lana de acero oxidada, pues puede provocar la aparición de manchas en el pavimento.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Rosa opaco
Olor	Inodoro
pH al 10%	3
Densidad (a 20°C)	1100 kg/m ³
Solubilidad en agua	Soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Peligro



Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P330: Enjuagarse la boca. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.

Contiene: Hexafluorosilicato de magnesio, 6H₂O.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.