

## TRAVI SL-20

### Sellador y protector Anti-Graffiti

#### CARACTERISTICAS

TRAVI SL-20 está formulado para la protección de todo tipo de superficies (hormigón, ladrillos, mármol, granito, etc.), proporcionando excelentes propiedades hidrofugantes, hidrorepelentes y de antiadherencia, manteniendo su efecto durante largo tiempo. Repele el agua, el aceite y las pinturas sin alterar la permeabilidad del sustrato, permitiendo una eficaz eliminación de los graffitis con agua a presión (caliente a ser posible) o con la ayuda de nuestro limpiador KENEX GFT-3.

#### MODO DE EMPLEO

Limpiar y dejar secar la superficie a tratar, aplicando a continuación el producto hasta la saturación mediante brocha, rodillo o pulverizador dependiendo de la porosidad de la superficie.

La cantidad de producto a emplear será de 100 a 200 ml por m<sup>2</sup> habitualmente, aunque dependerá de la porosidad de la superficie:

- Superficie lisa no porosa: 25 a 50 ml/m<sup>2</sup>
- Superficie lisa porosa 100 a 150 ml/m<sup>2</sup>
- Superficie rugosa porosa 150 a 200 ml/m<sup>2</sup>

En material poroso aplicar dos capas, dejando secar entre ambas aplicaciones. El rendimiento óptimo se obtiene después de 5-7 días. Después de la eliminación de un graffiti tratar nuevamente la superficie con TRAVI SL-20.

#### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH	7,5
Densidad (a 20°C)	1010 kg/m <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	Soluble en agua

#### PRESENTACION

Envases de 5 litros.

#### PRECAUCIONES

**Información suplementaria:** EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

#### INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.