

TRAVI 00

Cristalizador base tapaporos

CARACTERISTICAS

Cristalizador profesional que limpia, tapa el poro, impermeabiliza y abrillanta pavimentos de tipo calcáreo: terrazo, mármol, mosaico, cemento pulido y algunos aglomerados de granito, basalto, etc.

De gran rendimiento y rápida aplicación, prepara el pavimento para su posterior cristalizado, proporcionando una mayor adherencia, brillo y duración del mismo.

Resalta el color de los suelos tratados con un brillo intenso, duradero, de gran resistencia al desgaste y sin resbalar.

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Conviene decapar previamente la superficie a tratar con el decapante KENEX DC ALCALINO y con el suelo limpio y seco depositar pequeñas cantidades de producto en el mismo, repartiéndolo en áreas de unos 2 m² con la máquina rotativa de baja velocidad y disco de lana de acero, realizando pasadas circulares hasta la total absorción del producto, repitiendo en caso necesario. Rendimiento de 150-200 m²/litro dependiendo de la porosidad el pavimento.

No debe aplicarse en suelos de barro cocido o madera ni utilizar lana de acero oxidada, pues puede provocar la aparición de manchas en el pavimento.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Aspecto | Líquido |
| Color | Turquesa |
| Olor | Inodoro |
| pH | 3,2 |
| Densidad (a 20°C) | 1110 kg/m ³ |
| Solubilidad en agua | Soluble en agua |

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Peligro



Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P330: Enjuagarse la boca. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta exclusiva a profesionales. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.

Contiene: Hexafluorosilicato de magnesio, 6H₂O.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.