

**Desincrustante para
maquinaria de obra**

CARATERÍSTICAS

Enérgico desincrustante de carácter ácido com grande poder de penetração, para a limpeza de todo tipo de incrustações e eliminação de eflorescências salinas, resíduos calcários e oxidações em veículos e maquinaria de construção civil (cimento, calcário, sarro, ferrugem, etc.).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir em água a uma proporção entre 2-10 %, dependendo da gravidade de incrustação e aplicar directamente sobre a superfície a tratar, deixando agir e eliminar a incrustação com a ajuda de uma espátula ou raspador. Enxaguar posteriormente com abundante água. Utilizar com precaução em superfícies metálicas, enxaguando e secando rapidamente após o seu uso.

Evitar o contacto directo, do produto e seus vapores, com metais, visto que os pode oxidar.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|-------------------|------------------------|
| Aspeto (20 °C) | Líquido |
| Cor | Avermelhado |
| Odor | Picante |
| pH (10%) | 0.5 |
| Densidade (20 °C) | 1120 kg/m ³ |
| Solubilidade | Solúvel em água |

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 20 litros

PRECAUÇÕES



Advertências de perigo: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vômito. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de intoxicação, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

Substâncias que contribuem para a classificação: Ácido clorídrico; Undecilol álcool etoxilado.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.