

**CARACTERÍSTICAS:**

Aditivo para a água de enxaguadura nas máquinas e túneis de lavagem automática de loja, especial para águas de dureza média ou alta. Proporciona uma auto-secagem rápida e brilhante, evitando a formação de películas e manchas calcárias nos objectos lavados. Pelas suas especiais características de formulação, evita as incrustações no circuito de enxaguadura da máquina. Especialmente concebido para a sua ação combinada com os nossos produtos para máquinas de lavar loja DELENEX M ou DR, obtendo-se assim um excelente resultado.

**MODO DE UTILIZAÇÃO**

Ligar o recipiente diretamente ao circuito da máquina, dosear entre 0.2-0.5 gramas por litro de água, dependendo da qualidade da mesma. É recomendado trabalhar a uma temperatura compreendida entre 80-90 °C e seguir as instruções da máquina.

**PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS**

Aspecto	Líquido transparente
Color	Azul
Olor	Inodoro
pH (10 %)	2,9
Densidad (20 °C)	1020 kg/m <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	Solúvel em água.

**APRESENTAÇÃO**

Embalagens de 5, 10 e 20 litros

**PRECAUÇÕES**

**Informação suplementar:** EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.  
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.