

CARACTERÍSTICAS:

Aditivo para a água de enxaguadura nas máquinas e túneis de lavagem automática de loiça, especial para águas de dureza média ou alta. Proporciona uma auto-secagem rápida e brilhante, evitando a formação de películas e manchas calcárias nos objectos lavados. Pelas suas especiais características de formulação, evita as incrustações no circuito de enxaguadura da máquina. Especialmente concebido para a sua ação combinada com os nossos produtos para máquinas de lavar loiça DELENEX M ou DR, obtendo-se assim um excelente resultado.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Ligar o recipiente diretamente ao circuito da máquina, dosear entre 0.2-0.5 gramas por litro de água, dependendo da qualidade da mesma. É recomendado trabalhar a uma temperatura compreendida entre 80-90 °C e seguir as instruções da máquina.

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto	Líquido transparente
Color	Azul
Olor	Inodoro
pH (al 10%)	2,7
Densidad (a 20°C)	1020 kg/m ³
Solubilidad en agua	Solúvel em água.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5, 10 y 20 litros

PRECAUÇÕES

Atenção



Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338: EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.