

CARATERÍSTICAS

Enérgico limpador formulado especificamente para eliminar a sujidade na frente dos veículos, produzida pelo impacto de insetos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir KENEX 125 em água a uma proporção compreendida entre 10 % e 25 %, dependendo da sujidade a eliminar e pulverizar a superfície a limpar, deixando actuar durante uns segundos, esfregar posteriormente com uma escova suave e enxaguar por água abundante, preferivelmente à pressão.

Em limpeza sobre pinturas escuras, muito velhas ou repintadas, use com precaução.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspeto	Líquido transparente
Cor	Amarelo
Odor	Característico
pH a 1%	9,8 – 10,8
Densidade (20°C)	1065 – 1075 kg/m ³
Solubilidade	Facilmente solúvel em água fria

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 10 e 20 litros

PRECAUÇÕES



Advertências de perigo: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência: P260 - Não respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, aerossóis, vapores. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vômito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou o médico Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

Contém: Metassilicato de dissódio, pentahidratado; Ácido dodecilbenzenosulfónico.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.