

### CARACTERÍSTICAS

Cristalizador profissional que limpa, tapa os poros, impermeabiliza e brilhanta pavimentos do tipo calcário: granito, mármore, mosaico, cimento polido, etc.

De grande rendimento e rápida aplicação, prepara o pavimento para ser posteriormente vitrificado com o cristalizador tapa-poros TRAVI 01 proporcionando uma maior aderência, brilho e duração do mesmo.

Fornecer um revestimento duro duradouro e altamente resistente ao desgaste que aumenta a resistência às agressões do trânsito, ao mesmo tempo em que destaca a cor dos pavimentos tratados com um brilho intenso e duradouro.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar antes de usar. Convém pré-decapar a superfície com o decapante KENEX DC ALCALINO e com o pavimento limpo e seco depositar pequenas quantidades de produto no pavimento, repartindo-o em áreas de uns 2 m<sup>2</sup> com a máquina rotativa de baixa velocidade e disco de lã de aço, realizando passagens circulares até a absorção total do produto, repetindo se necessário. Desempenho de 150 a 200 m<sup>2</sup>/litro, dependendo da porosidade do pavimento.

Não deve aplicar-se em pavimentos de barro cozido ou madeira nem utilizar lã de aço oxidada, pois pode causar manchas no pavimento.

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Turquesa
Odor	Inodoro
pH	3.2
Densidade (20°C)	1110 kg/m <sup>3</sup>
Solubilidade	Solúvel em água

### APRESENTAÇÃO

Embalagem de 5 litros

### PRECAUÇÕES



**Advertências de perigo:** Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.

**Recomendações de prudência:** P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P330: Enxaguar a boca. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Reservado aos utilizadores profissionais. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

**Contém:** Hexafluorossilicato de magnésio, 6H<sub>2</sub>O.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.