

CARACTERISTICAS

Produto formulado para a protecção de todo tipo de superfícies (cimento, tijolos, mármore, granito, etc.), proporcionando excelentes propriedades hidrofóbicas e de anti-aderência, mantendo seu efeito durante muito tempo. Repele a água, o óleo e as tintas sem alterar a permeabilidade do substrato, permitindo uma eficaz eliminação dos grafitos com água a pressão (quente, se possível) ou com a ajuda de nosso limpador KENEX GFT-3.

MODO DE EMPREGO

Limpar e deixar secar a superfície a tratar. Aplicar o produto até à saturação mediante trincha, rolo ou pulverizador, dependendo da porosidade da superfície.

A quantidade de produto a ser usado será de 100 a 200 ml por m² geralmente, mas depende da porosidade da superfície:

- Lisa não porosa: 25-50 ml/m²
- Lisa porosa 100-150 ml/m²
- Áspera porosa 150-200 ml/m².

Em material poroso aplicar duas camadas, deixando secar entre ambas aplicações. O rendimento óptimo obtém-se depois de 5-7 dias. Depois da eliminação de um grafito tratar novamente a superfície com TRAVI SL-20.

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Branco
Odor	Inodoro
pH	7,5
Densidade (20 °C)	1010 kg/m ³
Solubilidade:	Solúvel em água fria

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5 litros.

PRECAUÇÕES

Informação suplementar: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.